



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. SGSPR-001

1. Produkto tipas:

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW gaminiai

2. Produkto identifikacija:

PUČIAMA VATA KV-041/Y

3. Numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:

Darbų vietoje formuojama piltinė mineralinė vata palėpių šilumos izoliacijai

4. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Saint-Gobain Construction Products Rus LLC

Smychka str., 60, 140301, Jegorjevskas, Rusija

5. Įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 1

7. Notifikuota įstaiga:

Bureau Veritas Certification Denmark AS

0615

atliko

Produkto sertifikavimą

pagal sistemą

Sistema 1

ir išdavė:

Atitikties sertifikatą pagal standartą EN 14064-1:2010, sertifikato numeris 0615-CPR-95688G.

Eksploatacinių savybių deklaracija pagal Reglamentą Nr.(ES) 305/2011, 2011 m. kovo 9 d.

Žiūr.: <http://www.bvcertforum.dk/ceref>

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	Degumas - Euroklasės charakteristika	A1
Laidumas vandeniui	Vandens įmirkis	NPD
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas į vidaus aplinką	Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	NPD
Šiluminė varža	Šilumos laidumo koeficientas [(W/m·K)]	0,041 Žiūr. eksploatacinių savybių lentelę
Laidumas vandens garams	Vandens garų varžos faktorius	NPD
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD
Ilgalaikiškumas	Susėdimas	S2

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Dmitry Tsvetkov Gamyklos vadovas

.....
(pavardė ir pareigos)

24.05.2018 Jegorjevskas

.....
(vieta ir išdavimo data)

Dmitry Tsvetkov

.....
(parašas)



Naudojimo paskirtis 1. Eksploatacinių savybių lentelė

Eksploatacinių savybių lentelė palėpių šilumos izoliacijai (pakuotė 23 kg, $\lambda_d = 0,041 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)				
Palėpių šilumos izoliacija				
Deklaruojamos šiluminės varžos lygis, $R \text{ (m}^2\cdot\text{K/W)}$	Matavimais nustatytas storis, mm	Minimalus sumontuotas storis po susėdimo, mm	Minimali išeiga, kg/m^2	Minimali pakuočių naudojimo norma, vnt./100 m^2
2,40	106	100	2,5	10,87
4,85	211	200	5,0	21,74
7,30	316	300	7,5	32,61
9,75	422	400	10,0	43,48
12,15	527	500	12,5	54,35

Parduodamos pakuotės svoris: 23 kg.